

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ EZVIZ



EZVIZ НА СТРАЖЕ ВАШЕГО ДОМА



C1C-B

1080p
H.265

Камера для современного дома

Обеспечьте полноценную защиту дома

Камера C1C-B — это компактное устройство с поддержкой Wi-Fi от компании EZVIZ. Она не упустит из виду ничего важного — благодаря ей ваша семья будет в безопасности, а вы будете знать, что происходит дома в ваше отсутствие. Камера достаточно компактна, поэтому ее можно разместить почти где угодно. Благодаря конструкции устройства его можно легко установить самостоятельно и настроить для работы в оптимальном режиме.

FHD Разрешение
1080p



Широкоугольный
объектив с углом
обзора 108°



Ночное
видение до 12 м



Обнаружение
движения



Три режима
звукового
оповещения



Спящий режим



Двухсторонняя
аудиосвязь



Поддержка
Wi-Fi 2,4 ГГц

H.265

Сжатие видео
H.265



Поддержка карт
MicroSD (до 256 ГБ)



Облачное хранение
EZVIZ CloudPlay



Магнитное
основание



Технические характеристики CS-C1C-B (1080P)

Камера

Матрица	1/3" Progressive Scan CMOS
Скорость затвора	Адаптивная
Объектив	2,8 мм, угол обзора: 108° (по диагонали), 91° (по горизонтали), 50° (по вертикали)
Мин. освещение	0,5 лк при F2.2 и включенной функции AGC, 0 лк при использовании ИК-подсветки
Крепление объектива	M12
Режим «День/Ночь»	ИК-фильтр с автопереключением
DNR	3D DNR
Ночное видение	ИК подсветка до 12 м

Видео / Аудио

Макс. разрешение	1920 × 1080
Частота кадров	Макс.: 25 кадров/с, адаптивная во время передачи по сети
Сжатие видео	H.265
Тип H.265	Основной профиль
Битрейт видео	Ultra-HD; Hi-Def; свободный; адаптивный битрейт.
Битрейт аудио	Адаптивный
Макс. битрейт	1 Мбит/с

Функции

Умное оповещение	Обнаружение движения
Двухсторонняя аудиосвязь	Поддерживается
Основные функции	Устранение мерцания, двойной поток, контроль перехода в off-line, зеркалирование изображения, защита паролем, водяной знак

Сетевые параметры

Стандарт	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
Диапазон частот	2,4–2,4835 ГГц
Пропускная способность канала	20 МГц
Безопасность	64/128-битные протоколы WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Скорость передачи	11b: 11 Мбит/с, 11g: 54 Мбит/с, 11n: 72 Мбит/с
Подключение к сети Wi-Fi	Конфигурация через точку доступа
Протокол	EZVIZ собственный облачный протокол
Интерфейсный протокол	EZVIZ собственный облачный протокол

Хранилище

Локальное хранилище	Разъем для карты microSD (макс. 256 ГБ)
Облачное хранилище	Облачное хранилище EZVIZ

Общие характеристики

Условия эксплуатации	От -10 °C до 45 °C, влажность <95 % (без конденсации)
Электропитание	5 В, 1 А, постоянный ток
Потребляемая мощность	Макс. 3,0 Вт
Габариты камеры	63 × 63 × 103 мм
Габариты упаковки	91,5 × 87,5 × 149 мм
Вес нетто	83 г
Масса (с упаковкой)	310 г

Комплектация

Камера C1C-B, кабель USB 3 м, адаптер питания, наклейка из пеноматериала, металлическая пластина, информация о соответствии нормативным требованиям краткое руководство



C2C

1080p
H.265

Умная домашняя камера

Простота и мощность

Камера C2C с магнитным основанием предназначена для простой и быстрой установки. Внутреннее видеонаблюдение стало проще с видео высокой четкости, двухсторонней аудиосвязью, невероятно четким ночным видением, оптимальным сочетанием цены и производительности

FHD Разрешение
1080p



Широкоугольный
объектив с углом
обзора 108°



Ночное
видение до 10 м



Обнаружение
движения



Три режима
звукового
оповещения



Спящий режим



Двухсторонняя
аудиосвязь



Поддержка
Wi-Fi 2,4 ГГц

H.265 Сжатие видео
H.265



MicroSD
(до 256 Гб)



Облачное хранение
EZVIZ CloudPlay



Магнитное
основание



Технические характеристики CS-C2C-A0-1E2WF (1080P, H.265)

Камера

Матрица	1/3" Progressive Scan CMOS
Скорость затвора	Адаптивная
Объектив	4 мм, угол обзора: 108° (по диагонали), 91° (по горизонтали), 50° (по вертикали)
Мин. освещение	0.5 Lux @ (F2.2, AGG ON), 0 Lux с ИК-подсветкой
Крепление объектива	M12
Режим «День/Ночь»	ИК-фильтр с автопереключением
DNR	3D DNR
Ночное видение	ИК подсветка до 10 м

Видео / Аудио

Макс. разрешение	1920 x 1080
Частота кадров	Макс. 25 к/с
Сжатие видео	H.265 / H.264
Битрейт видео	HD; стандартный; адаптивный битрейт
Битрейт аудио	Самонастройка

Функции

Умное оповещение	Обнаружение движения
Двухсторонняя аудиосвязь	Поддерживается
Основные функции	Устранение мерцания, двойной поток, сообщения о подтверждении работоспособности, зеркальное изображение, защита паролем, водяные знаки

Сетевые параметры

Стандарт	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
Диапазон частот	2,4–2,4835 ГГц
Пропускная способность	20 МГц
Безопасность	64/128-бит. прот. WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Скорость передачи	11b: 11 Мбит/с, 11g: 54 Мбит/с, 11n: 72 Мбит/с
Протокол EZVIZ	Собственный облачный протокол

Хранилище

Локальное хранилище	Разъем для карты microSD (макс. 256 ГБ)
Облачное хранилище	Облачное хранилище EZVIZ

Общие характеристики

Условия эксплуатации	От -10 °С до 45 °С, влажность <95 %
Электропитание	5 В, 1 А, постоянный ток
Потребляемая мощность	Макс. 4,0 Вт
Габариты камеры	110 × 58 × 38 мм
Вес нетто	100 г

Комплектация

Камера C2C, USB-кабель 3 м, адаптер питания, монтажная клейкая лента, металлическая крепежная пластина, основание, шаблон для сверления отверстий, комплект винтов, нормативная информация, руководство по быстрой настройке



C1HC



Камера Wi-Fi для использования внутри помещений

Компактный размер. Мощные функции

C1HC — это компактная камера видеонаблюдения, которая отлично справляется с лежащей на ней задачей. В ней реализованы такие незаменимые функции, как ночное видение, двухсторонняя аудиосвязь, спящий режим и три режима звукового оповещения, при этом камера проста в установке и выполняет все необходимое вашей семье для защиты дома.

FHD Разрешение 1080p



Широкоугольный объектив с углом обзора 108°



Ночное видение до 12 м



Обнаружение движения



Три режима звукового оповещения



Спящий режим



Двухсторонняя аудиосвязь



Поддержка Wi-Fi 2,4 ГГц



Магнитное основание

H.265 Сжатие видео H.265



Поддержка карт MicroSD (до 256 ГБ)



Облачное хранение EZVIZ CloudPlay



Технические характеристики CS-C1HC (1080P, H.265)

Камера

Матрица	1/3" Progressive Scan CMOS
Скорость затвора	Адаптивная
Объектив	2,8 мм, угол обзора: 108° (по диагонали), 91° (по горизонтали), 50° (по вертикали)
Мин. освещение	0,5 лк при F2.2 и включенной функции AGC, 0 лк при использовании ИК-подсветки
Крепление объектива	M12
Режим «День/Ночь»	ИК-фильтр с автопереключением
DNR	3D DNR
Ночное видение	ИК подсветка до 12 м

Видео / Аудио

Макс. разрешение	1920 × 1080
Частота кадров	Макс.: 25 кадров/с, адаптивная во время передачи по сети
Сжатие видео	H.265
Тип H.265	Основной профиль
Битрейт видео	Ultra-HD; Hi-Def; Fluent bit и Adaptive bit.
Битрейт аудио	Самонастраивающийся
Макс. битрейт	1 Мбит/с

Функции

Умный сигнал тревоги	Система обнаружения людей на базе искусственного интеллекта
Двухсторонняя аудиосвязь	Поддерживается
Основные функции	Устранение мерцания, двойной поток, сообщения о подтверждении работоспособности, зеркальное изображение, защита паролем, водяные знаки

Сетевые параметры

Стандарт	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
Диапазон частот	2,4–2,4835 ГГц
Пропускная способность канала	20 МГц
Безопасность	64/128-битное шифрование WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Скорость передачи	11b: 11 Мбит/с, 11g: 54 Мбит/с, 11n: 72 Мбит/с
Подключение к сети Wi-Fi	Конфигурация через точку доступа
Протокол	EZVIZ собственный облачный протокол
Интерфейсный протокол	EZVIZ собственный облачный протокол

Хранилище

Локальное хранилище	Карта MicroSD (максимум 256 ГБ)
Облачное хранилище	Облачное хранилище EZVIZ

Общие характеристики

Условия эксплуатации	От -10 °C до 45 °C при влажности не более 95% (без конденсации)
Электропитание	5 В, 1 А, постоянный ток
Потребляемая мощность	Макс. 3,0 Вт
Габариты камеры	53,89 × 53,89 × 90,3 мм
Габариты упаковки	91,5 × 87,5 × 149 мм
Вес нетто	78 г
Масса (с упаковкой)	305 г

Комплектация

Камера C1HC, кабель USB 3м, адаптер питания, наклейка из пеноматериала, металлическая пластина, основание, шаблон для сверления, комплект винтов, информация о соответствии нормативным требованиям, краткое руководство



C6N

1080p
H.265

Поворотная Wi-Fi камера

Надежная защита в любое время дня и ночи.

Камера EZVIZ C6N оснащена инфракрасной подсветкой с функцией Smart IR. С помощью интеллектуальной ИК-подсветки она способна улавливать мельчайшие детали в условиях слабой освещенности, а наличие 360-градусного обзора и функции интеллектуального слежения гарантирует, что ничего не ускользнет от вашего взгляда.

FHD Разрешение
1080p



Зона видеоконтроля
360°



Обнаружение
движения



Интеллектуальное
слежение



Двухсторонняя
аудиосвязь



Ночное видение
с функцией Smart IR до 10м



MicroSD
(до 265 Гб)



Режим сна для защиты
личного пространства



Технические характеристики CS-C6N (1080P)

Камера

Матрица	1/4" Progressive Scan CMOS
Скорость затвора	Адаптивная
Объектив	4 мм, угол обзора: 85°(По диагонали), 75° (По горизонтали), 45°(По вертикали)
Крепление объектива	M12
Режим «День/Ночь»	ИК-фильтр с автопереключением
DNR	3D DNR
WDR	Цифровой WDR
Ночное видение	ИК подсветка до 10 м

Видео / Аудио

Макс. разрешение	1920 × 1080
Частота кадров	Макс 15 к/с
Сжатие видео	H.264

Функции

Умное оповещение	Обнаружение движения
Двухсторонняя аудиосвязь	Поддерживается
Основные функции	Режим сна для защиты личного пространства, интеллектуальное слежение, управление наклоном и поворотом камеры

Сетевые параметры

Стандарт	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
Диапазон частот	2,4–2,4835 ГГц
Пропускная способность	20 МГц
Безопасность	64/128-бит. прот. WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Скорость передачи	11b: 11 Мбит/с, 11g: 54 Мбит/с, 11n: 72 Мбит/с
Протокол EZVIZ	Собственный облачный протокол
Проводная сеть	RJ45 × 1 (10/100Мбит/с с автоопределением скорости)

Хранилище

Локальное хранилище	Разъем для карты microSD (макс. 256 ГБ)
Облачное хранилище	Облачное хранилище EZVIZ

Общие характеристики

Условия эксплуатации	От -10°C до 45°C, влажность <95%
Электропитание	5 В, 1 А
Потребляемая мощность	Макс. 5,0 Вт
Габариты камеры	88 × 88 × 119 мм
Вес нетто	218 г

Комплектация

Камера C6N, адаптер питания, USB-кабель 3 м, основание, монтажный шаблон, комплект винтового крепления



C6N



Поворотная Wi-Fi камера

Надежная защита в любое время дня и ночи.

IP-камера CS-C6N (3 Мп, W1) является 3 Мп интеллектуальной поворотной Wi-Fi-камерой со встроенным слотом для micro SD-карты до 256 Гб и встроенным микрофоном. Продукция EZVIZ разработана для развлечения, общения и обеспечения безопасности. При установке приложения EZVIZ на смартфон или планшет устройства EZVIZ будут подключены к сети и облачному сервису посредством индивидуального QR-кода. Благодаря продукции EZVIZ вы можете общаться с близкими, наблюдать за успехами детей, когда находитесь вдали от дома, общаться со своими четвероногими друзьями, а также вести наблюдение за домом, чтобы предотвратить несчастные случаи.



3MP Разрешение
3 Мп Ultra HD



Зона видеоконтроля
360°



Обнаружение движения
и интеллектуальное
слежение

H.265

Сжатие видео
H.265



MicroSD
(до 265 Гб)



Двухсторонняя
аудиосвязь



Ночное видение
до 10 м



Режим ожидания
для обеспечения
конфиденциальности

Технические характеристики CS-C6N (3MP, W1)

Камера

Матрица	F2.0 @ 1/2.7" Progressive Scan CMOS
Скорость электронного затвора	Адаптивный
Объектив	4 мм, угол обзора: 104° (по диагонали), 85° (по горизонтали), 55° (по вертикали)
Крепление объектива	M12
Режим «день / ночь»	ИК-фильтр с автоматическим переключением
DNR	3D DNR
WDR	Цифровой WDR
Аудиовход	Встроенный микрофон
Ночное видение	ИК-подсветка до 10 м

Сжатие

Видеосжатие	H.265/ H.264
Битрейт видео	Адаптивный битрейт

Изображение

Максимальное разрешение	2304 x 1296
Частота кадров	Макс.: 20 к/с; адаптивная частота при передаче по сети

Сеть

Интеллектуальная тревога	Обнаружение движения
Подключение Wi-Fi	AP
Протокол	Запатентованный протокол EZVIZ для облачного сервиса
Протокол интерфейса	Запатентованный протокол EZVIZ для облачного сервиса

Функции

Умное оповещение	Обнаружение движения
Двухсторонняя аудиосвязь	Поддерживается
Основные функции	Режим сна для защиты личного пространства, интеллектуальное слежение, управление наклоном и поворотом камеры

Интерфейс

Хранение	Слот для Micro SD-карты (макс. 256 ГБ)
Питание	Micro USB
Проводная сеть	1 RJ45 auto 10/100M порт Ethernet

Wi-Fi

Стандарт	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
Диапазон частот	От 2.4 до 2.4835 ГГц
Ширина канала	20 МГц
Безопасность	64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Скорость передачи	11b: 11 Мбит/с, 11g: 54 Мбит/с, 11n: 72 Мбит/с
Выходная мощность (EIRP)	19 дБм
Антенна с усилением	1.9 дБи

Основное

Рабочие условия	От -10 до +45 °С, влажность 95 % или меньше (без конденсата)
Питание	DC 5 В/1 А
Потребляемая мощность	Макс. 5 Вт
Размеры	88 × 88,2 × 119 мм (3.46 × 3.47 × 4.69")
Размер упаковки	103 × 103 × 164 мм
Масса	252 г



C6N



Поворотная Wi-Fi камера

Надежная защита в любое время дня и ночи.

Камера EZVIZ C6N оснащена инфракрасной подсветкой с функцией Smart IR. С помощью интеллектуальной ИК-подсветки она способна улавливать мельчайшие детали в условиях слабой освещенности. А наличие 360-градусного обзора и функции интеллектуального слежения гарантирует, что ничего не ускользнет от вашего взгляда.

2K

4MP Разрешение 2K



Зона видеоконтроля
360°



Обнаружение
движения



Интеллектуальное
слежение



Двухсторонняя
аудиосвязь



Ночное видение
с функцией Smart IR до 10 м



MicroSD
(до 265 Гб)



Режим сна для защиты
личного пространства



Технические характеристики CS-C6N (4MP, W1)

Камера

Матрица	1/3" Progressive Scan CMOS
Скорость затвора	Адаптивная
Объектив	4 мм, F2.2, угол обзора: 88°(по диагонали), 75° (по горизонтали), 41°(по вертикали)
Крепление объектива	M12
Режим «День/Ночь»	ИК-фильтр с автопереключением
DNR	3D DNR
WDR	Цифровой WDR
Ночное видение	ИК подсветка до 10 м

Видео / Аудио

Макс.разрешение	2560 x 1440
Частота кадров	Макс 20 к/с
Сжатие видео	H.265/H.264

Функции

Умное оповещение	Обнаружение движения
Двухсторонняя аудиосвязь	Поддерживается
Основные функции	Режим сна для защиты личного пространства, интеллектуальное слежение, управление наклоном и поворотом камеры

Сетевые параметры

Стандарт	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
Диапазон частот	2,4–2,4835 ГГц
Пропускная способность	20 МГц
Безопасность	64/128-бит. прот. WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Скорость передачи	11b: 11 Мбит/с, 11g: 54 Мбит/с, 11n: 72 Мбит/с
Протокол EZVIZ	Собственный облачный протокол
Проводная сеть	RJ45 × 1 (10/100Мбит/с с автоопределением скорости)

Хранилище

Локальное хранилище	Разъем для карты microSD (макс. 256 ГБ)
Облачное хранилище	Облачное хранилище EZVIZ

Общие характеристики

Условия эксплуатации	От -10°C до 45°C, влажность <95%
Электропитание	5 В, 2 А
Потребляемая мощность	Макс. 5,0 Вт
Габариты камеры	88 × 88 × 119 мм
Вес нетто	218 г

Комплектация

Камера C6N, адаптер питания, USB-кабель 3 м, основание, монтажный шаблон, комплект винтового крепления



TY2



Ваша надежная защита в любое время дня и ночи

Интеллектуальная поворотная Wi-Fi камера

Благодаря обзору 360° и интеллектуальной функции отслеживания камера TY2 позволяет с легкостью наблюдать полностью за всем помещением. Ваша надежная защита в любое время дня и ночи

FHD Разрешение 1080p



Ночное видение с функцией Smart IR до 10 м



Управление наклоном и поворотом камеры, зона видеоконтроля – 360°



Режим сна для защиты личного пространства



Обнаружение движения



Интеллектуальное слежение



Двухсторонняя аудиосвязь



Доступ к камере из любой точки земного шара



Поддержка Wi-Fi 2,4 ГГц



Поддержка карт MicroSD (до 256 ГБ)



Технические характеристики CS-TY2 (1080P)

Камера

Матрица	1/3" Progressive Scan CMOS
Скорость затвора	Адаптивная
Объектив	4 мм, F2.4, угол обзора: 85° (по диагонали), 75° (по горизонтали), 45° (по вертикали)
Крепление объектива	M12
Режим «день/ночь»	ИК-фильтр с автопереключением
DNR	3D DNR
WDR	DWDR
Ночное видение	ИК подсветка до 10 м

Сжатие

Сжатие видео	H.264
Битрейт видео	Адаптивный

Изображение

Макс. разрешение	1920 × 1080
Частота кадров	Макс. 15 кадров/с, адаптивная во время передачи по сети

Сетевые параметры

Smart сигнал тревоги	Обнаружение движения
Подключение к сети Wi-Fi	Конфигурация через точку доступа
Протокол	Собственный облачный протокол EZVIZ Cloud
Интерфейсный протокол	Собственный облачный протокол EZVIZ Cloud

Разъемы

Хранилище	Разъем для карты MicroSD (макс. 256 ГБ)
Питание	Micro-USB
Проводная сеть	Rj45 × 1 (адаптивный порт Ethernet 10M/100M)

Функции

Умное оповещение	Обнаружение движения
Двухсторонняя аудиосвязь	Поддерживается
Основные функции	Режим сна для защиты личного пространства, интеллектуальное слежение, управление наклоном и поворотом камеры

Wi-Fi

Стандарт	IEEE802.11b/g/n
Диапазон частот	2,4–2,4835 ГГц
Пропускная способность канала	20 МГц
Безопасность	64/128-битное шифрование WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Скорость передачи	11b: 11 Мбит/с, 11g: 54 Мбит/с, 11n: 72 Мбит/с

Условия эксплуатации

Температура	От -10 °С до 45 °С
Влажность	Не более 95 % (без конденсации)

Общие характеристики

Электропитание	5 В, 1 А, постоянный ток
Потребляемая мощность	Макс. 5 Вт
Габариты камеры	88 × 88 × 124мм
Габариты упаковки	103 × 103 × 186 мм
Вес нетто	255 г

Комплектация

Поворотная камера TY2, основание, крепежный комплект, шнур питания (3 м), шаблон для сверления, адаптер питания, руководство по быстрой настройке



C8C lite

IP-камера серии CS-C8C является интеллектуальной

IP-камерой с функцией «поворот + наклон», встроенным микрофоном и слотом для Micro SD-карты до 256 ГБ. Продукция EZVIZ разработана для развлечения, общения и обеспечения безопасности. При установке приложения EZVIZ на смартфон или планшет устройства EZVIZ будут подключены к сети и облачному сервису посредством индивидуального QR-кода. Благодаря продукции EZVIZ вы можете общаться с близкими, наблюдать за успехами детей, когда находитесь вдали от дома, общаться со своими четвероногими друзьями



Моторизованный поворот и наклон для обеспечения обзора 360°



Система обнаружения людей на базе искусственного интеллекта



Цветное ночное видение



Степень защиты от влаги и пыли: IP65



Встроенный микрофон



Ночное видение с функцией Smart IR до 10 м



Технические характеристики CS-C8C (1080P, 4 мм) / (1080P, 6 мм)

Камера

Матрица	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Скорость электронного затвора	Адаптивный
Объектив	4 мм @ F1.6, угол обзора: 87° (по горизонтали), 105° (по диагонали) 6 мм @ F1.6, угол обзора: 55° (по горизонтали), 66° (по диагонали)
Угол поворота и наклона	Поворот: 352°, наклон: 95°
Чувствительность	0.2 лк @ (F1.6, AGC вкл), 0 лк с ИК-подсветкой
Крепление объектива	M12
Режим «день/ночь»	ИК-фильтр с автоматическим переключением
DNR	3D DNR
WDR	Цифровой WDR
BLC	Поддерживается
Режим черно-белого ночного видения	Подсветка до 30 м

Видео и аудио

Максимальное разрешение	1920 × 1080
Частота кадров	Макс.: 30 к/с; адаптивная частота при передаче по сети
Видеосжатие	H.265 / H.264
Профиль H.265	Main Profile
Битрейт видео	Ultra-HD; HD; стандарт, адаптивный битрейт
Битрейт аудио	Адаптивный
Максимальный битрейт	2 Мбит/с

Хранение

Локальное хранение	Слот для Micro SD-карты (макс. 256 ГБ)
Облачный сервис хранения	Облачный сервис хранения EZVIZ

Сеть

Wi-Fi	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
Диапазон частот	От 2.4 до 2.4835 ГГц
Ширина канала	20 МГц
Безопасность	64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Скорость передачи	11b: 11 Мбит/с, 11g: 54 Мбит/с, 11n: 72 Мбит/с
Подключение Wi-Fi	AP-подключение
Протокол	Запатентованный протокол EZVIZ для облачного сервиса
Протокол интерфейса	Запатентованный протокол EZVIZ для облачного сервиса
Проводная сеть	1 RJ45 auto 10/100M порт Ethernet

Функции

Интеллектуальная тревога	Детекция фигуры человека (ИИ)
Настраиваемая тревожная область	Поддерживается
Аудио	Поддержка микрофона
Основные функции	Anti-Flicker, двойной поток, Heartbeat, защита паролем, водяные знаки

Основное

Рабочие условия	От -30 до +60 °C, влажность 95 % или меньше (без конденсата)
Уровень защиты от попадания влаги и пыли	IP65
Питание	DC 12 В/1 А
Потребляемая мощность	Макс. 6 Вт
Размеры	158 x 157 x 149 мм
Размер упаковки	197 x 185 x 205 мм
Масса	Продукт: 510 г С упаковкой: 885 г



C3TN

1080p
H.265

Wi-Fi-камера для умного дома

Самая простая защита дома

Если вам нужна простая и надежная камера для решения множества задач, связанных с обеспечением безопасности, по доступной цене, то камера C3TN — вне конкуренции. Камера разработана с упором на самые необходимые функции, включая отличное качество видео, улучшенное ночное видение, погодостойчивый корпус и не только.

FHD Разрешение
1080p



Защита от
влаги и пыли



Обнаружение
движения



Встроенный
микрофон



Ночное видение
до 30 м

H.265

Сжатие видео
H.265



Поддержка карт
MicroSD (до 256 ГБ)



Облачное хранение
EZVIZ CloudPlay



Технические характеристики CS-C3TN (2MP)

Камера

Матрица	1/2,7" КМОП с прогрессивным сканированием
Мин. освещение	0,01 лк при (F2.0, AGC ВКЛ), 0 лк с ИК-подсветкой
Скорость затвора	Адаптивная
Объектив	2,8 мм, F2.0, угол обзора: 106° (по горизонтали), 122° (по диагонали)
Крепление объектива	M12
DNR	3D DNR
WDR	DWDR
Ночное видение (ч/б)	ИК-подсветка до 30 м

Сжатие

Сжатие видео	H.265/H.264
Битрейт видео	Ultra HD, HD, стандартный. Адаптивный.

Изображение

Макс. разрешение	1920 x 1080
Частота кадров	Макс.: 30 кадров/с, адаптивная во время передачи по сети

Сетевые параметры

Подключение к сети Wi-Fi	Конфигурация через AP
Протокол	Собственный протокол EZVIZ Cloud
Интерфейсный протокол	Собственный протокол EZVIZ Cloud
Общие функции	Защита от мерцания, двойной поток, функция проверки работоспособности, защита паролем, водяные знаки
Макс. битрейт	2 Мбит/с

Разъемы

Хранилище	Разъем для карты MicroSD (макс. 256 Гбайт)
Проводная сеть	RJ45 x 1 (адаптивный порт Ethernet 10M/100M)

Wi-Fi

Стандарт	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
Диапазон частот	2,4–2,4835 ГГц
Пропускная способность канала	20 МГц
Безопасность	64/128-битные протоколы WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Скорость передачи	11b: 11 Мбит/с, 11g: 54 Мбит/с, 11n: 144 Мбит/с

Общие характеристики

Условия эксплуатации	От -20 до +50 °С, влажность не более 95 % (без конденсации)
Электропитание	12 В пост. тока, 1 А
Потребляемая мощность	Макс. 6 Вт
Степень защиты	IP 67
Габариты камеры	72 x 72 x 152 мм
Габариты упаковки	227 x 100 x 92 мм
Вес нетто	253 г

Комплектация

Камера C3TN, шаблон для сверления, комплект винтов, комплект гидроизоляции LAN конектора, адаптер питания, информация о соответствии нормативным требованиям, краткое руководство



C3N



Наружная интеллектуальная камера


На страже и днем и ночью

Камера EZVIZ C3N оснащена тремя режимами ночного видения и системой обнаружения людей на базе искусственного интеллекта, что обеспечивает высокое качество видео во время съемки ночью и точные оповещения. С ней вы можете быть уверены, что ваша собственность надежно защищена





FHD Разрешение
1080p


 Облачное хранение
EZVIZ CloudPlay


 Цветное
ночное видение


H.265 Сжатие видео
H.265

 MicroSD
(до 256 Гб)

 Поддержка Wifi 2.4 ГГц
с двумя антеннами

 Защита от
влаги и пыли

 Встроенный
микрофон

 Система обнаружения людей
на базе искусственного интеллекта

Технические характеристики CS-C3N (2.8mm) / (4mm)

Камера

Матрица	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Скорость затвора	Адаптивная
Объектив	2,8 мм, угол обзора: 125° (по диагонали), 104° (по гориз.) 4 мм, угол обзора: 102° (по диагонали), 86° (по гориз.)
Крепление объектива	M12
Режим «День/Ночь»	ИК-фильтр с автопереключением
DNR	3D DNR
WDR	Цифровой WDR
Режим черно-белого ночного видения	Подсветка до 30 м

Видео / Аудио

Макс.разрешение	1920 x 1080
Частота кадров	Макс. 30 к/с
Сжатие видео	H.265 / H.264
Битрейт видео	Ultra-HD; HD; стандартный, адаптивный битрейт
Аудио	Встроенный микрофон с чувствительностью до 5м

Функции

Умное оповещение	Обнаружение людей на базе искусственного интеллекта
------------------	---

Сетевые параметры

Стандарт	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
Диапазон частот	2,4–2,4835 ГГц
Пропускная способность	20 МГц
Безопасность	64/128-бит. прот. WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Скорость передачи	11b: 11 Мбит/с, 11g: 54 Мбит/с, 11n: 144 Мбит/с
Протокол EZVIZ	Собственный облачный протокол

Разъемы

Локальное хранилище	Разъем для карты microSD (макс. 256 ГБ)
Проводная сеть	RJ45 x 1 (10/100Мбит/с с автоопределением скорости)

Общие характеристики

Условия эксплуатации	От -30 °C до 60 °C, влажность <95 %
Электропитание	12 В, 1 А
Потребляемая мощность	Макс. 7,0 Вт
Габариты камеры	75,5 x 75,5 x 155 мм
Вес нетто	422 г

Комплектация

Камера C3N, адаптер питания, комплект винтов, краткое руководство пользователя



C3W Pro

Уличная Wi-Fi камера с сиреной Первая камера с цветной ночной съемкой.

Цветное и четкое изображение достигается благодаря 2 прожекторам и 4 профессиональным оптическим линзам, встроенным в камеру. Во время ночной съемки камера легко и быстро идентифицирует любые детали как, например, цвет проезжающего мимо автомобиля.



2K

4MP Разрешение 2K



Запись голосовых сообщений



Цветное
ночное видение

H.265

Сжатие видео
H.265



MicroSD
(до 256 Гб)



Поддержка Wifi 2.4 Ггц
с двумя антеннами



Активная защита с сиреной
и стробоскопом



Защита от
влаги и пыли



Двухсторонняя
аудиосвязь



Обнаружение
движения

Технические характеристики CS-C3W (4 MP, 2.8 mm) / (4 MP, 4 mm)

Камера

Матрица	1/2.7" 4 MP Progressive Scan CMOS
Скорость затвора	Адаптивная
Объектив	2,8 мм, угол обзора: 121° (по диагонали), 100° (по гориз.) 4 мм, угол обзора: 97° (по диагонали), 82° (по гориз.)
Мин. освещение	0,01 лк@(F1.6, AGC вкл.), 0 лк с ИК-подсветкой
Крепление объектива	M12
Режим «День/Ночь»	ИК-фильтр с автопереключением
DNR	3D DNR
WDR	Цифровой WDR
Режим черно-белого ночного видения	Подсветка до 30 м

Видео / Аудио

Макс.разрешение	2560 x 1440
Частота кадров	Макс. 30 к/с
Сжатие видео	H.265 / H.264
Битрейт видео	Ultra-HD; HD; стандартный, адаптивный битрейт
Аудио	Встроенный микрофон и динамик

Функции

Умное оповещение	Обнаружение фигуры человека
Голосовое оповещение	Длительность до 10 с при обнаружении движения
Активная защита	Сирена/Сирена и стробоскоп прожекторами белого света

Сетевые параметры

Стандарт	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
Диапазон частот	2,4–2,4835 ГГц
Пропускная способность	20 МГц
Безопасность	64/128-бит. прот. WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Скорость передачи	11b: 11 Мбит/с, 11g: 54 Мбит/с, 11n: 144 Мбит/с
Соединение	Простая настройка через облако EZVIZ

Разъемы

Локальное хранилище	Разъем для карты microSD (макс. 256 ГБ)
Проводная сеть	RJ45 × 1 (10/100Мбит/с с автоопределением скорости)

Общие характеристики

Условия эксплуатации	От –30 °С до 60 °С, влажность <95 %
Электропитание	12 В, 1 А
Потребляемая мощность	Макс. 6,0 Вт
Габариты камеры	72 × 72 × 150 мм
Вес нетто	395 г

Комплектация

Камера C3W Pro, адаптер питания (1,5 м), монтажный шаблон, крепежный комплект, комплект гидроизоляции, руководство по быстрой настройке



C3X

Wi-Fi камера с двойным объективом

Первая камера с цветной ночной съемкой.

C3X - первая камера EZVIZ с полноцветным ночным видением, двойным объективом и встроенным искусственным интеллектом. Благодаря ему, вы сможете получить точные оповещения на смартфон, когда люди или транспортные средства появляются в указанных вами зонах.



2K

4MP Разрешение 2K



Запись голосовых сообщений



Цветное ночное видение



Активная защита с сиреной и стробоскопом



MicroSD (до 256 Гб)



Встроенный алгоритм обучения ИИ



Защита от влаги и пыли



Обнаружение человека/транспортного средства на базе искусственного интеллекта

Технические характеристики CS-CV310 (2.8mm) / (4mm)

Камера

Матрица	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Скорость затвора	Адаптивная
Объектив	2.8 мм, F1.6, угол обзора: 105° (по горизонтали), 120° (по диагонали) 4 мм, F1.6, угол обзора: 89° (по горизонтали), 106° (по диагонали)
Мин. освещение	Цветное ночное видение, 0.005 Lux
Крепление объектива	M8
WDR	DWDR
DNR	3D DNR
Ночное видение	ИК-подсветка до 30 м

Видео / Аудио

Макс. разрешение	1920 x 1080
Частота кадров	Макс. 25 к/с
Сжатие видео	H.265 / H.264 Ultra HD, HD, стандартный, адаптивный

Функции

Умное оповещение	Обнаружение движения, обнаружение человеческих фигур, обнаружение транспортных средств
Голосовое оповещение	Длительность до 10 с при обнаружении движения
Активная заплата	Сирена/Сирена и стробоскоп прожекторами белого света

Сетевые параметры

Стандарт	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
Диапазон частот	2,4–2,4835 ГГц
Пропускная способность	20 МГц
Безопасность	64/128-бит. прот. WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Скорость передачи	11b: 11 Мбит/с, 11g: 54 Мбит/с, 11n: 144 Мбит/с
Протокол EZVIZ	Собственный облачный протокол
Проводная сеть	RJ45 × 1 (10/100Мбит/с с автоопределением скорости)

Хранилище

Локальное хранилище	Разъем для карты microSD (макс. 256 ГБ)
Облачное хранилище	Облачное хранилище EZVIZ

Общие характеристики

Условия эксплуатации	От -30 °С до 60 °С, влажность <95 %
Электропитание	12 В
Потребляемая мощность	Макс. 12,0 Вт
Габариты камеры	72 × 72 × 150 мм
Вес нетто	425 г

Комплектация

Камера СЗХ, монтажный шаблон, комплект винтового крепления, набор аксессуаров для защиты от воды, адаптер питания 1,5 м, краткое руководство пользователя



BC1

1080p
H.265

Камера на аккумуляторе

Сверхпродолжительная работа
от аккумулятора – спокойствие круглый год.

Беспроводная камера BC1 с базовой станцией обеспечивает всестороннюю защиту дома продолжительностью до одного года на одном заряде аккумулятора. Камера BC1 унаследовала ключевые технологии EZVIZ, такие как цветное ночное видение, двусторонняя голосовая связь, активная защита и многие другие, и демонстрирует непревзойденную функциональность.

FHD Разрешение
1080p



Перезаряжаемый
литиевый аккумулятор
емкостью 12900 мА·ч



Цветное
ночное
видение



PIR-датчик
движения



Активная защита



Ручная запись
сигналов тревоги



Двухсторонняя
аудиосвязь



Степень защиты
IP66



Поддержка
Wi-Fi 2,4 ГГц

H.265 Сжатие видео
H.265



Базовая станция
в комплекте (под карты
памяти MicroSD до 256 ГБ)



Работает с солнечной
батареями EZVIZ



Камера работает
исключительно в комплекте
с базовой станцией

Технические характеристики CS-BC1-B1

Параметры системы

Процессор	Встроенный высокопроизводительный процессор типа SOC
-----------	--

Параметры камеры

Матрица	1/2,8" КМОП с прогрессивным сканированием, 2 мегапикселя
Объектив	2,8 мм, F1.6; 128° (по диагонали), 108° (по горизонтали)
Режим «День/Ночь»	ИК-фильтр с автопереключением
Режим черно-белого ночного видения	Подсветка до 10 м

Параметры видео и аудио

Сжатие видео	H.265
Макс. разрешение	FHD 1920 × 1080
Частота кадров	15 кадров/с. Адаптивная частота кадров во время передачи по сети
DNR	3D DNR
WDR	DWDR
Аудиовход	Встроенный всенаправленный микрофон
Аудиовыход	Встроенный динамик
Качество аудио	Подавление шума

События камеры

Датчик	Пассивный ИК-датчик обнаружения движения
Тревога	Настраиваемая тревожная зона
Сирена	Встроенная сирена 105 дБ

Параметры сети и хранилище камеры

Беспроводная сеть	Встроенный модуль Wi-Fi 2.4G
Конфигурация сети	Конфигурация через точку доступа
Минимальные требования к сети	1 Мбит/с
Локальное хранилище	Поддержка карты MicroSD до 256 ГБ в базовой станции
Облачное хранилище	Облачное хранилище EZVIZ

Параметры базовой станции

Сетевой интерфейс	1 разъем RJ-45, Ethernet WAN интерфейс 10/100 Мбит / с, с самоадаптацией.
Питание	Типичная потребляемая мощность 12 В / 1 А < 12 Вт; адаптер поддерживает широкий диапазон напряжений в пределах 100 В ~ 240 В»

Общие характеристики

Условия эксплуатации	От -20 до +45°C, влажность не более 95 % (без конденсации)
Электропитание	Перезаряжаемая литиевая батарея 12900 мА·ч или 5 В DC
Потребляемая мощность	Макс. 5 Вт
Степень защиты	IP 66
Габариты камеры	Камера: 104,76 × 62,8 × 62,8 мм, Базовая станция: 81,97 × 63,97 × 160,22 мм
Габариты упаковки	260 × 217 × 180 мм
Вес	1304 г

Комплектация

Камера BC1, базовая станция, магнитное основание, основание для винтового крепления, адаптер питания (для базовой станции), адаптер питания (для камеры), кабель USB, монтажная пластина, шаблон для сверления, комплект винтов, информация о соответствии нормативным требованиям, краткое руководство



BC1C

IP-камера CS-BC1C

Продукция EZVIZ разработана для развлечения, общения и обеспечения безопасности. IP-камера серии BC1C является беспроводной Wi-Fi камерой Full HD 1080p с перезаряжаемой батареей на 7800 мА·ч. Благодаря продукции EZVIZ вы можете общаться с близкими, наблюдать за успехами детей, когда находитесь вдали от дома, общаться со своими четвероногими друзьями, а также вести наблюдение за домом, чтобы предотвратить несчастные случаи.



FHD Разрешение 1080p

H.265 Сжатие видео H.265



Встроенное хранилище (eMMC, 32 Гб)



Длительность работы от батареи до 210 дней (7800 мА·ч)



Двухсторонняя аудиосвязь



Режим цветного ночного видения



Поддержка Wi-Fi 2,4 ГГц



Степень защиты от влаги и пыли: IP66



Система обнаружения людей на базе искусственного интеллекта



Работает с солнечной батареей EZVIZ

Технические характеристики CS-BC1C Версия A0-2C2WPBDL

Камера

Матрица	2 Мп 1/2.8" Progressive Scan CMOS
Чувствительность	0.2 лк @ (F1.6, AGC вкл), 0 лк с ИК-подсветкой
Скорость электронного затвора	Адаптивный
Объектив	2.8 мм @ F1.6, 125° (по диагонали), 107° (по горизонтали)
Крепление объектива	M12
Режим «день/ночь»	ИК-фильтр с автоматическим переключением
DNR	3D DNR
Ночное видение	Подсветка до 10 м

Видео и аудио

Макс. разрешение	1920 × 1080
Частота кадров	50 Гц @ 25 к/с, 60 Гц @ 30 к/с. Адаптивная частота при передаче по сети
Видеосжатие	H.265/ H.264
Битрейт видео	Ultra-HD; HD; стандарт. Адаптивный битрейт.
Битрейт аудио	Адаптивный
Максимальный битрейт	2 Мбит/с
Аудиовход	Встроенный микрофон
Аудиовыход	Встроенный динамик

Сеть

Wi-Fi	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
Диапазон частот	От 2.4 до 2.4835 ГГц
Ширина канала	20 МГц
Безопасность	64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Скорость передачи	11b: 11 Мбит/с, 11g: 54 Мбит/с, 11n: 72 Мбит/с
Подключение Wi-Fi	AP-подключение
Протокол	Запатентованный протокол EZVIZ для облачного сервиса
Протокол интерфейса	Запатентованный протокол EZVIZ для облачного сервиса
Минимальные требования к сети	2 Мбит/с

Функции

Интеллектуальная тревога	Детекция фигуры человека (ИИ)
Настраиваемая тревожная область	Поддерживается
Двухсторонняя аудиосвязь	Поддерживается
Основные функции	Anti-Flicker, двойной поток, Heartbeat, защита паролем, водяные знаки

Хранение

Локальное хранение	eMMC, 32 ГБ
Облачное хранение	Облачный сервис хранения EZVIZ

Основное

Рабочие условия	От -20 до +50 °С, влажность 95 % или меньше (без конденсата)
Уровень защиты от попадания влаги и пыли	IP66
Питание	DC 5В/ 2 А
Емкость батареи	7800 мА·ч
Потребляемая мощность	Макс. 5 Вт
Размеры продукта	104.76 × 62.80 × 62.80 мм
Размер упаковки	186.0 × 103.0 × 103.0 мм
Масса Продукт:	365 г
С упаковкой:	835 г



LC3


Видеокамера с подсветкой серии CS-LC3 (W1)

Видеокамера с подсветкой CS-LC3 (4 МП, W1) является 4 Мп видеокамерой EZVIZ с подсветкой и встроенным микрофоном. Благодаря компактным размерам и нескольким вариантам освещения, видеокамера подходит для установки во дворе, у входной двери, на балконе, на лестнице и в холле. Высокое разрешение 4 Мп, возможность регулировки освещения 700 лм и продвинутая детекция фигуры человека (ИИ) обеспечивают отправку точных тревожных уведомлений. Видеокамера оснащена встроенным ЕММС-накопителем на 32 Гб, что позволяет хранить видеоматериалы без дополнительных карт памяти.

4MP Поток видео
4 Мп



Двухсторонняя
аудиосвязь

 Система обнаружения
людей на базе
искусственного
интеллекта



Встроенный
ЕММС-накопитель
на 32 Гб



Яркость:
700 лм



Цветное
ночное видение



Угол обзора
по диагонали: 157°



Степень защиты
от влаги и пыли:
IP65



Технические характеристики CS-LC3 (4 МП, W1)

Параметры освещения

Лампа	1
LED	Светодиоды поверхностного монтажа
Яркость	700 лм (+/- 10 %)
Цветовая температура	3000К
Срок службы	При температуре воздуха 25 °С: 30000 ч
LED-подсветка	Регулировка яркости
Уровень защиты от попадания влаги и пыли	IP65

Параметры камеры

Максимальное разрешение	4 Мп (2560 x 1440)
Угол обзора камеры	157° (по диагонали), 140° (по горизонтали), 75° (по вертикали)
Режим «День/Ночь»	ИК-фильтр с автопереключением
Режим черно-белого ночного видения	Подсветка до 10 м
Уровень защиты от попадания влаги и пыли	IP67

Параметры видео

Сжатие	H.264/ H.265
Частота кадров	Макс. 30 к/с; адаптивная частота при передаче по сети
DNR	3D DNR
WDR	Поддерживается

Параметры аудио

Аудиовход	Встроенный всенаправленный микрофон
Аудиовыход	Встроенный динамик
Качество аудио	Подавление шумов

Функции

Интеллектуальная тревога	Детекция фигуры человека (ИИ)
2 антенны	Поддерживается
Двусторонняя аудиосвязь	Поддерживается
Основные функции	Anti-Flicker, двойной поток, Heartbeat, защита паролем, водяные знаки

Параметры сети

Беспроводное соединение	802.11 b/g/n только @2.4 ГГц (2T2R, двухдиапазонная антенна)
Настройка сети	AP-подключение

Хранение

Локальное хранение	Встроенный EMMC-накопитель на 32 ГБ
Облачный сервис хранения	Облачный сервис хранения EZVIZ*

Основное

Рабочая температура	От -30 до +50 °С, влажность 95 % или меньше (без конденсата)
Питание	АС от 110 до 240 В, 50 Гц/60 Гц
Потребляемая мощность	≤ 30 Вт (макс.)
Размеры продукта	86 × 280 × 120 мм
Размер упаковки	156 × 152 × 230 мм
Вес нетто	1038 г



DB2C

Звонок с видеочамерой CS-DB2C

Звонок с видеочамерой CS-DB2C является звонком с видеочамерой для установки на дверь квартиры. Обеспечивает надежную защиту безопасности помещения, а также предоставляет высококачественную видеосвязь с посетителями и позволяет следить за тем, что происходит у входной двери с помощью мобильного приложения EZVIZ. Встроенная звуковая сигнализация позволяет не пропустить оповещения о тревогах.

FHD Разрешение
FHD 1080P



Угол обзора
по вертикали 160°

PIR Улучшенный
PIR-датчик обнаружения
сотрудников/ посетителей



Тревога детектора
саботажа



Перезаряжаемая
литиевая батарея
5200 мА*ч



Ночное видение
до 6 м

H.265 Видео H.265



Встроенный беспроводной звонок
(поддерживается Micro SD-карта,
до 256 Гб)



Технические характеристики CS-DB2C

Параметры камеры

Матрица	1/2.7" Progressive Scan CMOS (работает в условиях низкой освещенности.)
Объектив	2.2 мм @ F2.4, угол обзора по вертикали 160°
Режим «день/ночь»	ИК-фильтр с автоматическим переключением
Ночное видение	ИК-подсветка до 6 м

Параметры видео

Максимальное разрешение	1536 x 1536 FHD
DNR	2D/3D DNR
Видеосжатие	H.265/ H.264
Частота кадров	Макс. 15 к/с; адаптивная частота при передаче по сети

PIR-датчик

Угол наклона	100°
Дальность	Макс. 5 м
Чувствительность	Настраиваемая (высокая/средняя/низкая чувствительность)

Интерфейс

Аудиовход	Встроенный высокочувствительный микрофон
Аудиовыход	Встроенный мощный динамик
Кнопка сброса настроек	Есть

Параметры сети

Интеллектуальная тревога	PIR-датчик обнаружения людей
Тревога детектора саботажа	Звуковая и световая тревога демонтажа (поддержка отправления тревоги)
Видеодомофония	Двухсторонняя видеосвязь на больших расстояниях
Протокол	Запатентованный протокол EZVIZ для облачного сервиса
Протокол интерфейса	Запатентованный протокол EZVIZ для облачного сервиса

Параметры Wi-Fi

Wi-Fi	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
Диапазон частот	От 2.4 до 2.4835 ГГц
Ширина канала	20 МГц
Безопасность	64/128-bit WEP/WPA/WPA2,WPA-PSK/WPA2-PSK
Скорость передачи	11b: 11 Мбит/с, 11g: 54 Мбит/с, 11n: 150 Мбит/с

Основное

Рабочие условия	От -10 до +45 °С
Уровень защиты от попадания влаги	Отсутствует
Масса	206 г
Размер	146 x 60 x 34 мм (5.75 x 2.36 x 1.34")
Емкость батареи	Перезаряжаемая литиевая батарея 5500 мАч
Питание	DC 5 В ± 10 %
Потребляемая мощность	Макс. 7.5 Вт

Модель \ Сигнал

Размер	100 x 54 x 37 мм (3.94 x 2.13 x 1.46")
Питание	AC от 100 до 240 В
Wi-Fi	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
Аудиовыход	65 дБ в пределах 3 м
Хранение	Слот для TF-карт, до 256 ГБ
Масса	120 г



L2

Умный замок CS-L2

Умный замок EZVIZ L2 является автономным умным замком «четыре в одном», поддерживающим открытие двери с помощью отпечатков пальцев, пароля, бесконтактной карты и механического ключа. Имеет простой дизайн и поддерживает несколько способов открытия двери. Не требует обязательного использования механических ключей, что снижает риски безопасности, связанные с потерей ключей.



Тревога взлома замка



Несколько способов открытия



Электронный дверной звонок



Тревога низкого напряжения



Надежная дверная ручка



Аварийный источник питания



Технические характеристики CS-L2-11FCP (A0) (черный) / CS-L2-11FCP (A0) (коричневый)

Технические параметры

Метод открытия	С помощью отпечатков пальцев, пароля, бесконтактной карты (CPU-карты) и механического ключа.
Тип считывателя отпечатков пальцев	Полупроводниковый
Разрешение считывателя отпечатков пальцев	508 dpi
Угол распознавания отпечатков пальцев	360°
Макс. количество сохраненных отпечатков пальцев	50 шт
Макс. количество сохраненных паролей	50 шт
Макс. количество сохраненных карт	50 шт
Дальность считывания карты	От 0 до 8 мм (от 0 до 0.31")

Функции

Код скремблирования	Поддерживается (пароль должен содержать от 6 до 10 символов. Можно ввести до 20 цифр за один раз)
Тревога взлома замка	Поддерживается
Тревога низкого напряжения	Поддерживается
Автоматическая блокировка	Поддерживается (в случае 5 неудачных попыток аутентификации отпечатков пальцев, пароля или бесконтактной карты в течение пяти минут, замок L2 будет заблокирован на 3 минуты)




Применение

Область применения	Металлические двери/деревянные двери (стандартная конфигурация предназначена для деревянных дверей; для установки на металлическую дверь необходимо использовать боковую раму и комплект винтов для металлических дверей)
Размер боковой рамы корпуса замка	240 x 24 мм (стандартная конфигурация боковой рамы корпуса замка с двойным отверстием под прямым углом)
Размер боковой рамы дверной коробки	30 x 218 мм (стандартная конфигурация для деревянных дверей)
Толщина двери	От 40 до 110 мм (стандартная конфигурация квадратной штанги может применяться для дверей толщиной от 40 до 55 мм)

Основное

Материал панели	Алюминиевый сплав
Цвет	Черный
Тип корпуса замка	Корпус с механизмом быстрого закрытия
Направление открытия	Влево/вправо (поддерживается смена направлений)
Съёмная рукоятка (поручень)	Поддерживается
Класс безопасности цилиндрического механизма	Класс C
Тип батареи	Требуются 4 щелочные батареи AA (в комплекте)
Срок службы батареи	10 месяцев при использовании 10 раз в день
Аварийный источник питания	Micro USB
Рабочие условия	От -30 до +70 °C
Рабочая влажность	От 10 до 95 % (без конденсата)
Размер панели	307 x 74 x 32 мм (12.08 x 2.91 x 1.26")
Размер с упаковкой	418 x 255 x 157 мм (16.46 x 10.04 x 6.18")
Масса	1.785 кг
Вес брутто	3.935 кг

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ IP КАМЕР

	Наименование	Модель	Краткое описание
	Монтажная коробка для IP камер	CS-CMT-BOXA	Подходит для камер серии: C3WN, C3W Pro, C3X, C3N Габариты: 100 x 43 x 129 мм Масса: 320 г
	Кронштейн для поворотный IP камер	CS-CMT-Bracket-WallMount	Подходит для камер C6N, C6CN, C6TC, C4W, C6W Габариты: 153 x 113 x 55 мм Масса: 108 г
	Солнечная панель Solar Charging Panel-D	Solar Charging Panel-D	Солнечная панель совместима со всеми актуальными аккумуляторными камерами EZVIZ: CS-BC1C, CS-BC1-B1, CS-BC1-B2, CS-BC1-B3, CS-BC1. Благодаря этой солнечной панели для работы камеры требуется всего лишь несколько часов прямых солнечных лучей в день



ДЛЯ ЗАМЕТОК

Отсканируйте QR-код,
чтобы скачать каталог продукции Ezviz



ООО «Мератех» является единственным
официальным дистрибьютором компании EZVIZ в Беларуси

www.ezvizlife.by